



BLTB-45B BLTB-55B BLTB-70B BLTB-75B BLTB-85B BLTB-100B BLTB-125B BLTB-135B BLTB-140B BLTB-150B BLTB-155B BLTB-165B BLTB-175B BLTB-180B BLTB-210B

以上图片仅供参考

### 技术参数 Technical Parameters

参数 Parameter		型号 Model	BLTB-45B	BLTB-55B	BLTB-70B	BLTB-75B	BLTB-85B	BLTB-100B	BLTB-125B	BLTB-135B	BLTB-140B	BLTB-150B	BLTB-155B	BLTB-165B	BLTB-175B	BLTB-180B	BLTB-210B
总重量 Weight	Kg		130	200	330	450	680	1000	1300	2000	2050	2800	3300	3400	4200	4500	6350
长度 Length	mm		1265	1342	1590	1859	2101	2401	2592	2822	2828	3052	3254	3450	3709	3800	4550
驱动油量 Required Oil Flow	L/min		20-40	20-50	40-70	50-90	60-100	80-110	90-120	100-150	120-180	150-210	180-240	200-260	210-290	250-340	280-390
驱动油压 Working Pressure	kg/cm <sup>2</sup>		90-120	90-120	110-140	120-150	130-160	150-170	150-170	160-180	160-180	160-180	160-180	160-180	160-180	160-180	160-180
打击频率 Impact Rate	b.p.m		700-1200	600-1100	500-900	400-800	400-800	350-700	350-650	350-600	350-500	300-450	300-450	250-400	200-350	250-320	200-350
油管直径 Hose Diameter	in		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	1	1	1	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$
钎杆直径 Chisel Diameter	mm		φ45	φ53	φ70	φ75	φ85	φ100	φ125	φ135	φ140	φ150	φ155	φ165	φ175	φ180	φ210
钎杆长度 Chisel Length	mm		450	530	700	750	850	1050	1100	1200	1250	1400	1400	1500	1500	1600	1800
配套主机 Applicable Excavator	m <sup>3</sup> Ton		0.03-0.1 0.8-1.5	0.06-0.2 2.5-4.5	0.15-0.3 4-7	0.2-0.35 6-9	0.25-0.5 7-14	0.4-0.6 11-16	0.5-0.7 15-18	0.5-0.8 16-21	0.7-0.9 18-26	0.9-1.2 25-30	1.1-1.4 28-35	1.2-1.7 30-45	1.4-2.0 40-55	2.0-3.5 50-60	2.5-3.5 60-100